Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:07

Link do produktu: https://naszedachy.pl/zestaw-sitaeasy-dn-100od-110-papa-rura-sitapipe-pp-500-mm-p-12706.html



# Zestaw SitaEasy DN 100/OD 110 – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **473,89 zł** |
| Cena netto | **385,28 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-012706-ZES** |
| Kod producenta | **61183401** |
| Kod EAN | **5901874838223** |

## Opis produktu

### Zestaw SitaEasy DN 100/OD 110 – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

Zestaw SitaEasy DN 100/OD 110 – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm to gotowy komplet składający się z wpustu Sita oraz rury SitaPipe PP o długości 500 mm i zgodnej średnicy. Zestaw upraszcza dobór pierwszego odcinka instalacji odpływowej i eliminuje ryzyko połączenia elementów o różnych średnicach systemowych.

**Rozmiar**
DN 100/OD 110

**Hydroizolacja**
PAPA

**Funkcja**
odwodnienie przez attykę

#### Gdzie stosować?

- kompletne podłączenie wpustu do krótkiego odcinka instalacji odpływowej
- dachy płaskie, gdy wpust i rura o zgodnej średnicy mają być zamówione jako jeden zestaw

#### Najważniejsze cechy

- w komplecie znajduje się właściwy wpust Sita oraz rura SitaPipe PP o długości 500 mm
- średnica rury jest dopasowana do króćca wpustu
- SitaPipe PP jest stabilizowany UV i może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz

- system PP wykorzystuje połączenia kielichowe z uszczelkami i jest przeznaczony do odwodnienia głównego oraz awaryjnego
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zawartość zestawu | wpust Sita + rura SitaPipe PP 500 mm |
| Średnica nominalna | DN 100 |
| Średnica zewnętrzna | OD 110 mm |
| Połączenie z hydroizolacją | kołnierz bitumiczny do papy |
| Wymagany otwór / przejście | 170 mm |
| Długość króćca | 58 mm |
| Wysokość części wlotowej | 51 mm |
| Średnica wewnętrzna części wlotowej | 108 mm |
| Materiał korpusu | poliuretan (PUR), korpus termoizolowany |
| Wydajność odpływu | 0,8 l/s przy spiętrzeniu 35 mm |
| Norma | PN-EN 1253-2 |

## Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- dalsze rury i kształtki SitaPipe PP o tej samej średnicy systemowej
- akcesoria odpowiednie dla serii wpustu wchodzącego w skład zestawu

**Ważne przy doborze i montażu:** Zestaw obejmuje wpust oraz rurę 500 mm. Dalsze kolana, trójniki, obejmy i kolejne odcinki rur dobiera się osobno do tej samej średnicy DN/OD.

## Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz rury, kształtki i uszczelnienia według DN/OD oraz rodzaju połączenia. Wymiary muszą odpowiadać wszystkim łączonym elementom instalacji.

- Element instalacji — potwierdź rodzaj połączenia: Rura SitaPipe PP DN 100/OD 110 500 mm
- Element instalacji — potwierdź rodzaj połączenia: Rura SitaPipe PP DN 100/OD 110 1000 mm
- Wpusty attykowe

**Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?**
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

## Najczęstsze pytania

**Jak dobrać średnicę wpustu?**
DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

**PAPA czy PVC?**
Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.