

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zestaw-sitatrendy-dn-100od-110-katowy-ogrzewany-papa-rura-sitapipe-pp-500-mm-p-12704.html>



Zestaw SitaTrendy DN 100/OD 110 katowy ogrzewany – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

Cena brutto	1 220,19 zł
Cena netto	992,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	61151701
Kod producenta	61151701
Kod EAN	5901874863010

Opis produktu

Zestaw SitaTrendy DN 100/OD 110 katowy ogrzewany – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

Zestaw SitaTrendy DN 100/OD 110 katowy ogrzewany – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm to gotowy komplet składający się z wpustu Sita oraz rury SitaPipe PP o długości 500 mm i zgodnej średnicy. Zestaw upraszcza dobór pierwszego odcinka instalacji odpływowej i eliminuje ryzyko połączenia elementów o różnych średnicach systemowych.

Rozmiar

DN 100/OD 110

Hydroizolacja

PAPA

Kierunek odpływu

katowy / boczny

Gdzie stosować?

- kompletne podłączenie wpustu do krótkiego odcinka instalacji odpływowej
- dachy płaskie, gdy wpust i rura o zgodnej średnicy mają być zamówione jako jeden zestaw

Najważniejsze cechy

- w komplecie znajduje się właściwy wpust Sita oraz rura SitaPipe PP o długości 500 mm
- średnica rury jest dopasowana do króćca wpustu
- SitaPipe PP jest stabilizowany UV i może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz
- system PP wykorzystuje połączenia kielichowe z uszczelkami i jest przeznaczony do odwodnienia głównego oraz awaryjnego
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu
- fabryczne ogrzewanie 230 V o mocy ok. 10 W ogranicza ryzyko zamarzania strefy wpustu w niskich temperaturach

Dane techniczne

Zawartość zestawu	wpust Sita + rura SitaPipe PP 500 mm
Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	250 mm x 350 mm
Wysokość części wlotowej	153 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	146 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C Klasa odpor
Wydajność odpływu	5,6 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2
Ogrzewanie	230 V, ok. 10 W

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- dalsze rury i kształtki SitaPipe PP o tej samej średnicy systemowej
- akcesoria odpowiednie dla serii wpustu wchodzącego w skład zestawu

Ważne przy doborze i montażu: Zestaw obejmuje wpust oraz rurę 500 mm. Dalsze kolana, trójniki, obejmy i kolejne odcinki rur dobiera się osobno do tej samej średnicy DN/OD.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.