

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zestaw-sitatrendy-dn-100od-110-katowy-papa-rura-sitapipe-pp-500-mm-p-12703.html>



Zestaw SitaTrendy DN 100/OD 110 kątowy – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

Cena brutto	855,91 zł
Cena netto	695,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	61151601
Kod producenta	61151601
Kod EAN	5901874863003

Opis produktu

Zestaw SitaTrendy DN 100/OD 110 kątowy – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm

Zestaw SitaTrendy DN 100/OD 110 kątowy – PAPA + rura SitaPipe PP 500 mm to gotowy komplet składający się z wpustu Sita oraz rury SitaPipe PP o długości 500 mm i zgodnej średnicy. Zestaw upraszcza dobór pierwszego odcinka instalacji odpływowej i eliminuje ryzyko połączenia elementów o różnych średnicach systemowych.

Rozmiar DN 100/OD 110
Hydroizolacja PAPA
Kierunek odpływu kątowy / boczny

Gdzie stosować?

- kompletne podłączenie wpustu do krótkiego odcinka instalacji odpływowej
- dachy płaskie, gdy wpust i rura o zgodnej średnicy mają być zamówione jako jeden zestaw

Najważniejsze cechy

- w komplecie znajduje się właściwy wpust Sita oraz rura SitaPipe PP o długości 500 mm
- średnica rury jest dopasowana do króćca wpustu

- SitaPipe PP jest stabilizowany UV i może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz
- system PP wykorzystuje połączenia kielichowe z uszczelkami i jest przeznaczony do odwodnienia głównego oraz awaryjnego
- fabryczny kołnierz bitumiczny przeznaczony do połączenia z hydroizolacją z papy/bitumu

Dane techniczne

Zawartość zestawu	wpust Sita + rura SitaPipe PP 500 mm
Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Połączenie z hydroizolacją	kołnierz bitumiczny do papy
Wymagany otwór / przejście	250 mm x 350 mm
Wysokość części wlotowej	153 mm
Średnica wewnętrzna części wlotowej	146 mm
Materiał korpusu	poliuretan (PUR), korpus termoizolowany
Zakres temperatur	-40 °C do 80 °C Klasa odpor
Wydajność odpływu	5,6 l/s przy spiętrzeniu 35 mm
Norma	PN-EN 1253-2

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdzić zgodność z:

- dalsze rury i kształtki SitaPipe PP o tej samej średnicy systemowej
- akcesoria odpowiednie dla serii wpustu wchodzącego w skład zestawu

Ważne przy doborze i montażu: Zestaw obejmuje wpust oraz rurę 500 mm. Dalsze kolana, trójniki, obejmy i kolejne odcinki rur dobiera się osobno do tej samej średnicy DN/OD.

Najczęstsze pytania

Jak dobrać średnicę wpustu?

DN/OD i wymaganą wydajność powinien określać projekt odwodnienia. Średnica musi być zgodna także z dalszym przewodem odpływowym.

PAPA czy PVC?

Wybierz wariant zgodny z hydroizolacją dachu. Fabryczny kołnierz ma umożliwić trwałe, systemowe połączenie wpustu z konkretnym rodzajem membrany.