Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:33

Link do produktu: https://naszedachy.pl/zszywacz-pneumatyczny-budowlany-tjep-mf-14-p-8956.html



Zszywacz pneumatyczny budowlany TJEP MF 14

Cena brutto	**3 880,00 zł**
Cena netto	**3 154,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008956-ZSZ**

Opis produktu

EXTREME INSULATION FASTENING SYSTEM



Uwaga na ogromną moc: Model MF-14/160 wymaga maksymalnej wydajności powietrza, dlatego zalecamy użycie potężnego kompresora TJEP 50/30-4 Silent. Zadbaj o ciągłość pracy, dobierając dedykowane zszywki izolacyjne 160 mm oraz przemysłowe wąż na bębnie TJEP 8/14 mm.

Dlaczego TJEP MF-14/160 rewolucjonizuje ocieplenia?

Długi łącznik pozwala przejść przez warstwę izolacji do drewnianego podłoża. Przed montażem sprawdź dopuszczony typ zszywki, zakotwienie i rozstaw mocowań dla danego systemu ocieplenia. Regulowany wydmuch oraz gumowy uchwyt ułatwiają pracę przy kolejnych punktach.

Parametry i funkcje — Zszywacz pneumatyczny TJEP MF 14

Model	TJEP MF-14/160, 100689
Rodzaj narzędzia	Zszywacz pneumatyczny do izolacji
Długość zszywek MF-14	65–160 mm
Grzbiet i przekrój drutu	27 mm; 2,0 × 1,8 mm
Masa	6,25 kg
Regulacja	Głębokość wbicia i kierunek wydmuchu

Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna TJEP 100689

Najważniejsze atuty ciężkiej maszyny:

- **Zakres do 160 mm:** Długość zszywki dobierzesz do grubości izolacji i wymaganego zakotwienia.
- **Regulacja głębokości:** Pomaga ustawić docisk szerokiego grzbietu do powierzchni płyty.
- **Antypoślizgowy uchwyt:** Przy masie 6,25 kg pewny chwyt to podstawa bezpieczeństwa na rusztowaniach.
- **Szybkie usuwanie zakleszczeń:** Konstrukcja noska pozwala na szybki dostęp do lufy w przypadku niefortunnego zablokowania drutu.
- **Regulowany wylot powietrza:** Odprowadza wydmuch powietrza w bezpiecznym kierunku, co zapobiega podrywaniu pyłu z materiałów izolacyjnych.

Wskazówka przy doborze

Przy grubych płytach izolacyjnych wybierz zszywki MF-14 o długości przewidzianej w instrukcji systemu. Dobierz zasilanie do zużycia 4,4 l powietrza na cykl.

Zszywacz TJEP MF-14/160 – FAQ

Zszywacz zużywa 4,4 l powietrza na cykl. Przed wyborem kompresora uwzględnij planowane tempo pracy i wydatek sprężarki przy wymaganym ciśnieniu.

Grzbiet MF-14 ma 27 mm szerokości. Rozkłada nacisk szerzej niż pojedynczy gwóźdź i pomaga docisnąć izolację do podłoża.

Zastosowanie do konkretnej płyty potwierdź w instrukcji systemu ocieplenia. Narzędzie obsługuje zszywki MF-14 65–160 mm; o prawidłowym mocowaniu decyduje również podłoże i długość zakotwienia.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT