Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:33

Link do produktu: https://naszedachy.pl/zszywacz-pneumatyczny-budowlany-tjep-pqz-64-p-8955.html



# Zszywacz pneumatyczny budowlany TJEP PQZ-64

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 986,00 zł** |
| Cena netto | **1 614,63 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-008955-ZSZ** |

## Opis produktu

MULTI-PURPOSE FLOORING & DRYWALL SERIES



Zadbaj o stabilne zasilanie: Model PQZ-64 zużywa 2.7 l/cykl, co wymaga kompresora o średniej wydajności, takiego jak TJEP 17/15-2 Silent. Pamiętaj o zakupie dedykowanych zszywek TJEP PQ-15 63 mm do montażu płyt i podłóg. Zobacz również węże pneumatyczne TJEP w wygodnych zwijadłach.

Dlaczego TJEP PQZ-64 to ulubieniec parkieciarzy i monterów zabudowy?

TJEP PQZ-64 przyjmuje zszywki PQ i PZ. Długość i sposób mocowania dobierz do zaleceń producenta płyty lub deski.

Parametry i funkcje — Zszywacz pneumatyczny TJEP PQZ-64

| | |
|---|---|
| **Rodzaj narzędzia** | Zszywacz pneumatyczny |
| **Długość zszywek** | 32–64 mm |
| **Zszywki PQ / PZ** | Grzbiet 11,3 / 10,8 mm |
| **Zużycie powietrza** | 2,7 l na cykl |
| **Masa** | 2,86 kg |
| **Wyposażenie** | Specjalny nosek do podłóg; spust do pracy kontaktowej |

Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna TJEP 100697

## Najważniejsze atuty dla fachowca:

- **Nosek do podłóg:** Fabryczne wyposażenie ułatwia prowadzenie narzędzia przy przeznaczonych do tego połączeniach.
- **Szybkie usuwanie zakleszczeń:** Beznarzędziowy dostęp do lufy pozwala błyskawicznie usunąć zablokowaną zszywkę i wrócić do pracy.
- **Regulowany wylot powietrza:** Pokrętło na szczycie obudowy umożliwia skierowanie strumienia sprężonego powietrza z dala od twarzy operatora i zapylonej podłogi.
- **Łatwy załadunek:** System ładowania od góry przyspiesza uzupełnianie magazynka, co jest bezcenne przy seryjnej pracy.

## Wskazówka przy doborze

Przy płytach podłogowych sprawdź wymagany łącznik i rozstaw mocowań. Zszywka PQ-15 63 mm jest ujęta w tabeli TJEP dla tego modelu.

Zszywacz TJEP PQZ-64 - Najczęściej Zadawane Pytania

Zszywacz zużywa 2,7 l na cykl. Dobierz kompresor według planowanej liczby cykli oraz wydatku sprężarki przy wymaganym ciśnieniu roboczym.

Nie, jest to narzędzie wielozadaniowe. Doskonale sprawdza się również przy montażu płyt Fermacell, OSB, okładzin stalowych (przy użyciu odpowiednich zszywek), budowie ciężkich ram drewnianych oraz tarasów.

PQ ma grzbiet 11,3 mm i drut 1,9 × 1,7 mm. PZ ma grzbiet 10,8 mm i drut 1,6 × 1,4 mm. W tym modelu stosuj długości 32–64 mm.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT